Nodecom

NODOS DE COMUNICACIONES

Precios P.V.P.
Septiembre 2022

SGSE
Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

Nodecom

FAMILIA PRO

SGSE
Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

TRS-01V 10 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T (8 puertos PoE+ Extendido) y 4 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	10 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	4 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Magnetotérmico de 16A - 2 polos. • Cableado interior. • Termostato. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Calefactor de 100W • Rejilla de salida 92x92mm.

VENTILADOR

TAMPER

Schneider Electric
ARMARIO Y CALEFACTOR SCHNEIDER

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
TRS-01V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	2.204 EUR
TRS-01V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	2.192EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
TRS-01V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
TRS-01V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
TRS-01V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-01V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
TRS-01V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-01V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

TRS-O2V 10 PUERTOS 10/100 BASE-T (8 puertos PoE+ Extendido) y 2 PUERTOS SFP 1G

Características técnicas

Puertos cobre	10 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ hasta 200 metros (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Magnetotérmico de 16A - 2 polos. • Cableado interior. • Termostato. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Calefactor de 100W • Rejilla de salida 92x92mm.

POE+ EXTENDIDO HASTA 200m

VENTILADOR

TAMPER

Schneider Electric

ARMARIO Y CALEFACTOR SCHNEIDER

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
TRS-02V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	1.854 EUR
TRS-02V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	1.842 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
TRS-02V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
TRS-02V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
TRS-02V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-02V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
TRS-02V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-02V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

TRS-04V 4 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T PoE+ y 2 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	4 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	4 puertos PoE+ (Potencia máxima acumulada 144 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Magnetotérmico de 16A - 2 polos. • Cableado interior. • Termostato. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Calefactor de 100W • Rejilla de salida 92x92mm.

COMPATIBLE CON PROTOCOLO **ERPS**

VENTILADOR

TAMPER

ARMARIO Y CALEFACTOR SCHNEIDER

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
TRS-04V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	1.840 EUR
TRS-04V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	1.828 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
TRS-04V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
TRS-04V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
TRS-04V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-04V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
TRS-04V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-04V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

TRS-08V 8 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T PoE+ Extendido y 2 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	8 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ hasta 200 metros (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Magnetotérmico de 16A - 2 polos. • Cableado interior. • Termostato. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Calefactor de 100W • Rejilla de salida 92x92mm.

VENTILADOR

TAMPER

ARMARIO Y CALEFACTOR SCHNEIDER

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
TRS-08V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	2.154 EUR
TRS-08V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	2.142 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
TRS-08V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
TRS-08V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
TRS-08V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-08V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
TRS-08V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
TRS-08V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

Nodecom

FAMILIA LITE

SGSE
Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

LRW-01V 10 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T (8 puertos PoE+ Extendido) y 4 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	10 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	4 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Cableado interior. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Termostato. • Calefactor de 50W • Rejilla de salida 92x92mm.

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

VENTILADOR

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
LRW-01V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	1.928 EUR
LRW-01V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	1.970 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
LRW-01V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
LRW-01V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
LRW-01V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-01V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
LRW-01V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-01V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

LRW-O2V 10 PUERTOS 10/100 BASE-T (8 puertos PoE+ Extendido) y 2 PUERTOS SFP 1G

Características técnicas

Puertos cobre	10 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ hasta 200 metros (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Cableado interior. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Termostato. • Calefactor de 50W • Rejilla de salida 92x92mm.

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

VENTILADOR

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
LRW-02V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	1.872 EUR
LRW-02V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	1.860 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
LRW-02V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
LRW-02V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
LRW-02V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-02V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
LRW-02V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-02V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

LRW-04V 4 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T PoE+ y 2 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	4 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	4 puertos PoE+ (Potencia máxima acumulada 144 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Cableado interior. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Termostato. • Calefactor de 50W • Rejilla de salida 92x92mm.

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

VENTILADOR

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
LRW-04V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	1.632 EUR
LRW-04V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	1.620 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
LRW-04V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
LRW-04V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
LRW-04V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-04V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
LRW-04V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-04V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional

LRW-08V 8 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T PoE+ Extendido y 2 PUERTOS SFP 1G - ERPS

Características técnicas

Puertos cobre	8 puertos 10/100/1000 Base-T
Alimentación PoE	8 puertos PoE+ hasta 200 metros (Potencia máxima acumulada 240 W)
Puertos fibra	2 puertos SFP 1G
Envolvente	Dimensiones mecánicas 430x330x200mm equipado con bridas metálicas para la fijación a báculo. • Fuente de alimentación con montaje a carril Din. • Patch panel de 4 puertos con 2 latiguillos de 2 fibras ópticas. • Cableado interior. • Ventilador de 38m3/hr - 230V, IP54 • Termostato. • Calefactor de 50W • Rejilla de salida 92x92mm.

RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO

VENTILADOR

El switch de cabecera debe ser también compatible con el protocolo ERPS.

Referencias para pedidos

Referencia		P.V.P.
LRW-08V-SM	Patch panel para fibra óptica monomodo	2.112 EUR
LRW-08V-MM	Patch panel para fibra óptica multimodo	2.100 EUR
		PORTES +30 EUR

Equipos adicionales

Referencia		P.V.P.*
LRW-08V-XM-UPOE	Con inyector Ultra PoE 60W	+94 EUR
LRW-08V-XM-LOG	Con módulo de lógica	+390 EUR
LRW-08V-XM-2SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-08V-XM-4SERIR	Con placa analizadora SERIR50 de 4 zonas	+1.114 EUR
LRW-08V-XM-2TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 2 zonas	+729 EUR
LRW-08V-XM-4TORSUS	Con placa analizadora TORSUS50 de 4 zonas	+1.114 EUR

*El precio del equipo adicional se suma al precio del nodo.
Puede configurarse un nodo con más de un equipo adicional